


ラック形業務放送設備

ラック形業務放送設備 システム概要



| No. | 項目 | 仕様 |
|-----|---------|---|
| 1 | 電源 | (1) 常用電源: AC100V 50/60Hz |
| 2 | スピーカ回線数 | (1) 最大: 60回線 (2) 基本: 20回線 (3) 増設: 10回線単位または20回線単位 (4) 増設用ユニット: 出力リレー端子盤ユニット(10回線/20回線) (最大2ユニット増設可) |
| 3 | 放送回線制御数 | (1) 最大: 60局 (2) 基本: 20局 (3) 増設: 10回線単位または20回線単位 (4) 増設用ユニット: スピーカスイッチユニット(10回線/20回線) (最大2ユニット増設可) |
| 4 | 多元放送 | (1) 最大: 32入力32出力 |
| 5 | 外部制御入力 | (1) 最大: 128入力 |

ラック形業務放送設備 機器構成

| No. | 品名 | 機器概要 |
|-----|-------------------|--|
| 1 | 収納架(中形) | 機器を収納する中形のラックです。 |
| 2 | 収納架(大形) | 機器を収納する大形のラックです。 |
| 3 | 業務操作ユニット | マイク放送および一般業務放送を行う機器です。 |
| 4 | 制御電源ユニット | 各機器に電源を供給する機器です。 |
| 5 | 電力増幅ユニット60W | AC/DC兼用の出力60W用電力増幅ユニットです。 |
| 6 | 電力増幅ユニット120W | AC/DC兼用の出力120W用電力増幅ユニットです。 |
| 7 | 電力増幅ユニット240W | AC/DC兼用の出力240W用電力増幅ユニットです。 |
| 8 | 電力増幅ユニット360W | AC/DC兼用の出力360W用電力増幅ユニットです。 |
| 9 | 業務ミキサーユニット | 業務放送用にマイク、ライン、チャイム、リモコン、ラジオなどの音声を接続する機器です。 |
| 10 | 入力マトリクスユニット | 多元放送を行う為の音声入力分岐用機器です。 |
| 11 | モニタユニット | 各系統の放送内容をモニタする機器です。 |
| 12 | リモコン操作器(1局) | 業務放送を遠隔操作する1局用の機器です。 |
| 13 | リモコン操作器(5局) | 業務放送を遠隔操作する5局用の機器です。 |
| 14 | リモコン操作器(10局) | 業務放送を遠隔操作する10局用の機器です。 |
| 15 | リモコン操作器(20局) | 業務放送を遠隔操作する20局用の機器です。 |
| 16 | CFカード音声合成ユニット | コンパクトフラッシュメモリーカードに録音した音声を放送する機器です。 |
| 17 | 接続端子盤ユニット | 外線をラック内の機器に接続する為の中継用の機器です。 |
| 18 | 増設架端子盤ユニット | ラック増設時の架間接続用の機器です。 |
| 19 | スピーカスイッチユニット(10局) | 10局のスピーカ出力制御ができる機器です。 |
| 20 | スピーカスイッチユニット(20局) | 20局のスピーカ出力制御ができる機器です。 |
| 21 | 出力リレーユニット(10局) | 10回線のスピーカ回線出力リレーを有する機器です。 |
| 22 | 出力リレーユニット(20局) | 20回線のスピーカ回線出力リレーを有する機器です。 |
| 23 | BGMモードユニット(10局) | BGM放送をスピーカ回線ごとに切り換える10局用の機器です。 |
| 24 | BGMモードユニット(20局) | BGM放送をスピーカ回線ごとに切り換える20局用の機器です。 |



ラック形業務放送設備
システム系統図(案)



ラック形業務放送設備システム構成(案)